

Thermogeber mit Strahlungsschutz 4...20 mA 24V



Thermogeber_mit__4b85634e59ecd.jpg



Thermogeber mit Strahlungsschutz Messbereich -30...+50 °C andere Bereiche sind möglich Analogausgang 4...20 mA 2-Leiter
Betriebsspannung 24VDC

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:

Preis inkl. Preisnachlass: 217,80 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

Brutto-Verkaufspreis: 259,18 €

Netto-Verkaufspreis: 217,80 €

Preisnachlass:

MwSt.-Betrag: 41,38 €

24 h

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Thermogeber mit Strahlungsschutz

Ausgang 4...20 mA 2-Leitertechnik

Betriebsspannung 24VDC

Beschreibung:

Die Wetterhütte ist für Gebäudeautomation und Wetterstation mit Analogausgang 4...20 mA.

Die gemessenen Temperaturwerte werden über den

Messumformer in Analogsignale umgesetzt. Die Wetterhütte ist mit einem Strahlungsschutz ausgestattet.

Technische Daten:

Abmessung: 265 x 155 mm Durchmesser

Ausführung: PVC, weiss lackiert

Kabelanschluss: 5 m, mit Masthalterung bis 50 mm Durchmesser

Sensor: Pt 100

Messbereiche: - 30...+ 50 °C

andere Messbereiche sind möglich

Messumformer in die Wetterhütte mit eingebaut

Mögliche Analogausgänge:

0...10 V – 0...20 mA – 4...20 mA

Anschlussschaltbild

Kabel mit Nummern

1 ----- -

Ausgang Temperatur -30...+50°C = 4...20 mA 2-Leiter 24VDC

2 ----- +

Der Messwertgeber liefert ein analoges Ausgangssignal welches linear zur Temperatur ist.

Wir als Hersteller können Ihnen verschiedenste Masthalterungen, Wandhalter oder Maste nach Ihren Anforderungen liefern.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.